

# Provozní náplně

**Mezi provozní náplně technických prostředků používaných v PO můžeme zařadit:**

- paliva
- maziva
- ostatní provozní náplně

# Paliva

Paliva jsou látky, při jejichž spalování se tepelná energie převádí na mechanickou práci, která je použita k jízdě vozidla nebo pohonu nějakého agregátu:

Nejpoužívanější paliva jsou:

- nafta (vznětové motory)
- benzín (zážehové motory)
- benzín s olejem  
(dvoutaktní zážehové motory)

# Nafta

**Motorová nafta se používá jako palivo u vznětových motorů. U nafty musíme dát pozor na její typ neboť při nízkých teplotách vylučuje parafin a dochází omezenému průtoku filtry v palivové soustavě.**

**Typy nafty dle ročního období:**

- letní nafta
- přechodová nafta
- zimní nafta

# Benzín

**Benzin se používá jako palivo u zážehových motorů.**  
U benzingu musíme dát pozor na minimální oktanové číslo a zda-li do vozidla nebo agregátu používáme olovnatý nebo bezolovnatý benzín, popř. mix s olejem (u dvoudobých motorů).

**Typy benzingu v ČR:**

- natural 91
- **natural 95**
- natural 98
- **vysokooktanové (např. Schell Power Racing)**
- speciál 91

# Benzin mix

**Benzin mix se používá u dvoutaktních motorů.**  
**Bez jeho přítomnosti by došlo k zadření motoru.** Typ oleje bývá předepsán výrobcem motoru a dělí se na dvě základní skupiny:

- nízkootáčkové
- vysokootáčkové

Nízkootáčkové oleje se používají většinou k pohonu vozidel, s vysokootáčkovými se většinou setkáme u agregátů (motorová pila atd.)

# Maziva

Maziva nám slouží ke snížení tření mezi jednotlivými díly a k odvodu tepla vzniklého třením. Mezi nejběžnější maziva patří:

- oleje
- mazací tuky (vazelíny)
- suchá maziva (grafit)

Maziva se musí doplňovat nebo vyměňovat v předepsaných intervalech, nebo při zjištění nedostatku během údržby a kontroly

# Maziva

U maziv je důležité, aby splňovali mazací schopnosti, teplotu varu a viskozitu. Každý motor či agregát má typ maziv dán od výrobce.

Oleje se však nemusí používat jen jako maziva, ale i k přenosu mechanické síly. Takovéto oleje nazýváme hydraulické oleje a neřadíme je již do skupiny maziv, ale do skupiny ostatních provozních kapalin.

# Ostatní provozní kapaliny

**Do této kategorie spadají ostatní provozní kapaliny, které se na objevují na vozidlech nebo agregátech. Patří sem zejména:**

- chladící kapalina
- brzdová kapalina
- hydraulické oleje (např. posilovač řízení)
- kapalina do ostřikovačů
- destilovaná voda (akumulátory)

# Chladící kapalina

Chladící kapalina se používá k ochlazování motoru (vyjma vzduchem chlazenými motory), k odvodu tohoto tepla k chladící a k vytápění kabiny vozidla. Důležité je, aby této kapaliny bylo správné množství a její teplota tuhnutí byla alespoň -20°C. Pokud je tato teplota vyšší (pohybuje se v záporných číslech) je potřeba dolít koncentrát na snížení teploty tuhnutí. Chladící kapalina se opět mění v daných intervalech.

# Brzdová kapalina

Brzdová kapalina se používá u kapalinových brzd jako přenosné médium mechanického pohybu z brzdového válce k brzdám. Jelikož brzdy se během provozu silně zahřívají, je nutné, aby brzdová kapalina měla co nejvyšší bod varu. Během provozu si kapalina stahuje vlhkost ze vzduchu a bod varu se tím snižuje. Kdyby došlo k varu, v kapalině se vytvoří vzduchové bublinky a bude snížena účinnost brzd. Z tohoto důvodu je opět třeba brzdovou kapalinu měnit v předepsaných intervalech.

# Hydraulické oleje

Hydraulické oleje se používají pro přenos mechanické síly z hydrogenerátoru do hydro-motoru.  
Nejčastější hydraulické oleje jsou:

- OTH
- OTH3

V PO je nejčastěji používáme u požárních plošin, automobilového žebřiku, autojeřáby atd.

Hydraulický olej stárne, váže si vodu ze vzduchu, čímž vzniká zavzdusnění. U techniky kontrolujeme množství hydraulického oleje a filtry

# Ostatní provozní kapaliny

**Kapalina do ostříkovačů:**

**Ostříkovacé spolu se stěračí zlepšují výhled z vozidla, tzn. zvyšují bezpečnost provozu. Ostříkovače musí být v zimním období naplněny nemrznoucí směsí.**

**Destilovaná voda:**

**V pravidelných intervalech je zapotřebí zkontolovat hladinu roztočku v akumulátoru. Pokud je hladina nízká, dolévá se destilovaná voda. Pokud by část desek akumulátoru vyschla, dojde k zasulfidování desek a ke zničení akumulátoru**